



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA120
Typengenehmigung erteilt	20020723
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030423
Erweiterung TG Positionen	'25/34/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	1565
05 Typ; Variante/Version	F1400
06 Vorziffer	TC1565.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	hinten, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf A2
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR; ww. auf VR+HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE88-EJMA / 3017D002
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	27.1
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	104.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TCA10095 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	3TNE88-EJMA
34 Motorkennzeichen	oder 3017D002 Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2367
40 Länge bis	0
41 Breite von	1209
41 Breite bis	1314
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	561
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1060
52 Leergewicht bis	1180
53 Garantiegewicht von	1810
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1160
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	960
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	400
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	45
69 Reifen Felgen	v = 26x12.00-12 6PR
70 Reifen Felgen	h = 20x10.00-10 6PR
Bemerkungen Z1	07) a.W. mit Sicherheitsrahmen: Typ TCCR758, Genehmigungs-Nr. e11*86/298-89/682*1545
Bemerkungen Z2	ausbaubar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z3	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z6	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0155
Bemerkungen Z7	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z8	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z13	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube