



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA130
Typengenehmigung erteilt	20051107
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061204
Erweiterung TG Positionen	'07/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	3720
05 Typ; Variante/Version	007
06 Vorziffer	LV3720.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	34,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84HT-J
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	32.4
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LVA93014 Austritt abu/acl
34 Motorkennzeichen	3TNV84HT-J
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3000
40 Länge bis	3500
41 Breite von	1282
41 Breite bis	1662
42 Höhe von	1976
42 Höhe bis	2338
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	814
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1727
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1177
47 Spur Achse 1 bis	1372
48 Spur Achse 2 von	964
48 Spur Achse 2 bis	1388
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	1800
53 Garantiegewicht von	2338
53 Garantiegewicht bis	3180
54 Achsgarantie v von	720
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	1730
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 27x 8.50-15 6PR, 25/10.50LLx15 6PR, 7.00-16 6PR
70 Reifen Felgen	h= 41x14.00-20 4PR, 41LLx18-16.1 6PR, 11.2-24 6PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 303-570mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe1!0100; Sicherheitskabine øe12!0030, øe1!0115
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0107
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	59) 4000kg mit Anhängerkupplung; 67) 500kg
Bemerkungen Z8	2500kg mit Zugpendel; 400kg
Bemerkungen Z9	2500kg mit Kugelkopf; 150kg
Bemerkungen Z14	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	bei landwirtschaftl. Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt