



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA133
Typengenehmigung erteilt	20060413
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	X740
05 Typ; Variante/Version	455; CA21/CD21
06 Vorziffer	MOX740.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	28,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Differentialwelle/HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; reversierbar
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-XJLTE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	16.5
28 Leistung n	3130
29 Md. max Nm	59.4
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM133716 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	3TNV76-XJLTE
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	2/1 mit/ohne Kabine



40 Länge von	2000
40 Länge bis	2461
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1270
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	2120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	877
44 Abstand Achse 1-2 von	1385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	964
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	846
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	560
52 Leergewicht bis	720



53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	1250
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	450
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18 x 8.50-8, 470kg/0,8bar p.A.
70 Reifen Felgen	h= 26x12.00-12, 1080kg/0,7bar p.A.
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 228-277mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	01) landw. Zulassung >600kg Leergewicht = Sicherheitskabine øe12!0028 erforderlich
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet v.Gesamtgenehmigungsnummer e13*74/150-2000/25*0004
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	73) nicht erforderlich; <18kW
Bemerkungen Z9	75) a)= ohne Kabine; b)= mit Kabine
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	160 - Ausrüstungsteile anbringen: im Anhängerbetrieb Rückspiegel links und rechts
Bemerkungen Z17	(Ausführung ohne Kabine / mit Kabine = serienmässig vorhanden)