



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8JA148 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090305 |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 3520 |
| 05 Typ; Variante/Version | 007; IB32, ID32, JB32, JD32 |
| 06 Vorziffer | LV3520..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 34,67 |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 34,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV84T-BXJT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 26.6 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 119.7 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/LVA93014 Austritt abu/acI |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV84T-BXJT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3000 |
| 40 Länge bis | 3500 |
| 41 Breite von | 1240 |
| 41 Breite bis | 1662 |
| 42 Höhe von | 1976 |
| 42 Höhe bis | 2338 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 814 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1727 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1177 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1372 |
| 48 Spur Achse 2 von | 964 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1388 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1400 |
| 52 Leergewicht bis | 1800 |
| 53 Garantiegewicht von | 2338 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3180 |
| 54 Achsgarantie v von | 720 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1450 |
| 54 Achsgarantie h von | 1730 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1400 |
| 58 ungebremst autom | 1400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 27x 8.50-15 6PR, 25/10.50LLx15 6PR, 7.00-16 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 41x14.00-20 4PR, 41LLx18-16.1 6PR, 12.4-24 6PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 478-570 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel øe1!0100 / Sicherheitskabine øe12!0030, øe1!0115 |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*74/150*0107; Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | ohne Gültigkeit; Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z6 | 18) m4 mit 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 56) Anhängerkupplung / Zugpendel / Kugelkopf |
| Bemerkungen Z11 | 59) 4000 kg / 2500 kg / 2500 kg |
| Bemerkungen Z12 | 67) 500 kg / 400 kg / 150 kg |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich; Fahrzeuge mit Breite >1300 mm zusätzlich |
| Bemerkungen Z19 | Heckmarkierungstafel erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden) |

