



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA151
Typengenehmigung erteilt	20090521
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 850 D
05 Typ; Variante/Version	Version H      Motor: 3TNV70-BJUV
06 Vorziffer	M0XUVD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen, zwischen den Achsen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	R; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	10,66/24,0



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle; autom.
21 Hilfsbremse Z2	Aktivierung der Differenzialsperre
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-BJUV
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	16.1
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	49.5
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM136233 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	3TNV70-BJUV
34 Motorkennzeichen	Schild; auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1766
44 Abstand Achse 1-2 bis	2007
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1275
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1375
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	950
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	935
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	590
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	590
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	59
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite v= 292mm, h= 343mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	07) a.W. Sicherheitskabine øe12!0029
Bemerkungen Z5	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0011
Bemerkungen Z6	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z7	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z9	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z10	v= 2 TATOU Raupen-Kit 9971S best. aus: 12 Laufachsen/24 -räder, 2 Antriebsachsen/2 -räder, 2 Raupen
Bemerkungen Z11	h= 2 TATOU Raupen-Kit 9051S best. aus: 16 Laufachsen/32 -räder, 2 Antriebsachsen/2 -räder, 2 Raupen
Bemerkungen Z13	15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,67; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z15	18) 2-Stufen Getriebe
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich