



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA152
Typengenehmigung erteilt	20090319
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	20C
05 Typ; Variante/Version	SCT; FH020CA
06 Vorziffer	FH020CA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6910
10 Hersteller	JOHN DEERE IBERICA SA, 28905 Getafe-Madrid
11 Herstellerplakette	links, an der Vorderseite des Sitzunterbaus
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	23
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-KGD
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	13.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	49.8
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00044226 Austritt av
34 Motorkennzeichen	3TNV70-KGD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links



40 Länge von	2530
40 Länge bis	2635
41 Breite von	1030
41 Breite bis	1197
42 Höhe von	1830
42 Höhe bis	1881
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	555
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	859
47 Spur Achse 1 bis	930
48 Spur Achse 2 von	792
48 Spur Achse 2 bis	938
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	890
52 Leergewicht bis	915



53 Garantiegewicht von	1340
53 Garantiegewicht bis	1400
54 Achsgarantie v von	540
54 Achsgarantie v bis	600
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2700
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.5/80-12 4PR, 20.0x8.00-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 250/80-16 8PR, 27x10.50-15 4PR, 8.25-16 8PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 341-390 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel: Typ JDMR25 OECD-Nr. 6/S/0 154
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0336; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z4	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z6	18) m4 mit 2 Gruppen
Bemerkungen Z8	73) nicht erforderlich; Leistung < 19 kW
Bemerkungen Z16	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z20	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt