



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA155
Typengenehmigung erteilt	20090813
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	1565 Serie 2
05 Typ; Variante/Version	F1400; D212, D222
06 Vorziffer	TC1565.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	hinten, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf A2
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	26
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR; ww. auf VR+HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88-BDJMA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	26.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	106.5
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TCA10095 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	3TNV88-BDJMA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	1/links; mit Kabine li+re
40 Länge von	2367
40 Länge bis	0
41 Breite von	1209
41 Breite bis	1314
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	561
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1060
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1810
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1160
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	960
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	400
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	45
69 Reifen Felgen	v = 26x12.00-12 6PR
70 Reifen Felgen	h = 20x10.00-10 6PR
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*74/150*0155; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) a.W. Sicherheitsbügel: Typ R-1982; Genehmigung øe12!0026
Bemerkungen Z5	Typ TCB10941; Genehmigung øe1! 0044
Bemerkungen Z6	Typ TCCR758; Genehmigung øe11!1545; ausbaubar zur teilweisen oder ganz
Bemerkungen Z7	geschlossenen Kabine; VTS-Ausrüstung
Bemerkungen Z8	beider Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z9	a.W. Sicherheitskabine: Typ TCCR758; Genehmigung øe11!1545
Bemerkungen Z10	Typ KS-146; Genehmigung øe12!0025
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt



**Typenscheinschweiz.ch**