



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA156
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110303
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	2320
05 Typ; Variante/Version	268; AB/-, AD/-
06 Vorziffer	1LV2320..... / LV2320.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-XJKVE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	16.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	63.7
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM133716 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	3TNV76
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2500
40 Länge bis	3200
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1348
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2264
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	886
47 Spur Achse 1 bis	980
48 Spur Achse 2 von	888
48 Spur Achse 2 bis	990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	805
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x 8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 31x13.50-15 4PR, 12-16.5 6PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 269-402mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) a.W. mit Sicherheitskabine Typ KS423, KS-425a; Genehmigungen øe12!0032, øe12!0052
Bemerkungen Z2	mit Sicherheitsbügel Typ LVA12998, LVA15523; Genehmigungen øe1!0045øe11!2078
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0087
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	73) Motor mit einer Leistung <= 18 kW = keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	56) Anhängerkupplung / Zugpendel / mit Kugelkopf
Bemerkungen Z12	59) 2000 / 1200 / 1200
Bemerkungen Z13	67) 150 / 250 / 150
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich



Bemerkungen Z22

bei landwirtschaftl. Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)

Bemerkungen Z23

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt
