



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA162
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20130405
Erweiterung TG Positionen	'Code 101
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	4520
05 Typ; Variante/Version	269; JB42, JD42, KB42, KD42
06 Vorziffer	1LV4520..... / LV4520.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	32,80
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	32,80



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4024HLV11A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2440
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	227.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. MIA10281 Austritt abv
32 Schalldämpfer 2 Bez	LVA12690 Austritt abu/acl
34 Motorkennzeichen	4024HLV11
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3400
40 Länge bis	3950
41 Breite von	1396
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	2403
42 Höhe bis	2650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	913
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1808
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	1490
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	3058
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	2138
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1700
58 ungebremst autom	1700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 27x10.50-15 4PR, 27x12LL-15 6PR, 8.00-16 6PR
70 Reifen Felgen	h= 44x18.00-20 4PR, 22.5LL-16.1 6PR, 13.6-28 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 517-639 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel \emptyset e1!0095 / Sicherheitskabine \emptyset e12!0016, \emptyset e1!0115
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37-2006/96*0108
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	18) m4 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	56) Anhängerkupplung / Zugpendel / Kugelkopf
Bemerkungen Z12	59) 5000 / 4000 / 2500
Bemerkungen Z13	67) 600 / 500 / 150
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h
Bemerkungen Z21	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt



Typenscheinschweiz.ch