



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA168
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20140116
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator TS
05 Typ; Variante/Version	Gator 4x2; -/E2, -/E3
06 Vorziffer	1.04X2S..... / .04X2S.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen unter rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	6,77



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	FE350D
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	351
28 Leistung kW	7.1
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	23.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM140010 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	FE350D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2500
40 Länge bis	2685
41 Breite von	1478
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	1285
42 Höhe bis	1845
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	516
43 Überhang hinten bis	548
44 Abstand Achse 1-2 von	1766
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1212
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1141
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	605



52 Leergewicht bis	635
53 Garantiegewicht von	1145
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	410
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	410
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	410
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	45
69 Reifen Felgen	v= 22.5x10-8
70 Reifen Felgen	h= 25x12-9; 25x13-9 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 300-328 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) a.W. mit Sicherheitskabine Typ T-528, Konformitätszeichen ϕ e12!0037
Bemerkungen Z2	mit Sicherheitsrahmen Typ T-528, Konformitätszeichen ϕ e12!0037
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0011
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstwirtsch. Zugmaschine zu gewerbl. Motorkarren
Bemerkungen Z7	transformiert
Bemerkungen Z9	40) mit Stossstange vorne: 2685 mm / ohne Stossstange vorne: 2500 mm
Bemerkungen Z11	42) mit Windabweiser: 1285 mm / mit Kabine: 1845 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich