



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA171
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20121008
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	3036E
05 Typ; Variante/Version	X30;
06 Vorziffer	1LV3036E..... / LV3036E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	23,48
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	26.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LVA15120 Austritt abu/acl
34 Motorkennzeichen	3TNV84T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2794
40 Länge bis	2820
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1472
42 Höhe von	2285
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1524
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1472
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	900
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1050
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-14 R1 4PR, 27x8.50-15 R3 4PR, 25x8.50-14 R4 4PR
70 Reifen Felgen	h= 11.2-24 R1 4PR, 41x14.00-20 R3 4PR, 15.00-19.5 R4 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 304-526mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsbügel øe11!2077
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37-2006/96*0343
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: land-/forstwirtsch. Zugmaschine zu gewerbl. Motorkarren
Bemerkungen Z6	transformiert
Bemerkungen Z8	67) mit Anhängerkupplung; 400kg
Bemerkungen Z9	mit Zugpendel; 400kg
Bemerkungen Z10	mit Kugelkopf; 150kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	bei landwirtschaftl. Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt