



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA179
Typengenehmigung erteilt	20130926
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20141121
Erweiterung TG Positionen	'05/42/53/54/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	X750
05 Typ; Variante/Version	M001; AA12 / AD12
06 Vorziffer	1MOX750.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	28,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; reversierbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwelle/HR
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNM72-BJLT
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	904
28 Leistung kW	16.5
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	53
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM141957
34 Motorkennzeichen	3TNM72-BJLT
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	390
44 Abstand Achse 1-2 von	1385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	964
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	560
52 Leergewicht bis	595



53 Garantiegewicht von	1250
53 Garantiegewicht bis	1405
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	480
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	925
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7.00-8 4PR / 18x8.50-8 4PR / 18x8.50-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 26x10.50-12 2PR / 26x12-12 4PR / 26x12-12 2PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 223mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/42) ww. mit oder ohne Kabine
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von der Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0491
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	73) nicht erforderlich; <19kW
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich