



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA183
Typengenehmigung erteilt	20140123
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	2027R
05 Typ; Variante/Version	268; FB/-, FD/-
06 Vorziffer	1LV2027R.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	20,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV82A-MJKE1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1331
28 Leistung kW	19.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	84.6
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/119852-13520
34 Motorkennzeichen	3TNV82A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2500
40 Länge bis	3200
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1348
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1655
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	886
47 Spur Achse 1 bis	980
48 Spur Achse 2 von	888
48 Spur Achse 2 bis	990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	915



52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x 8.50-12 4PR, 24x8.50-14 4PR
70 Reifen Felgen	h= 36x14.00-15 4PR, 14-17.5 6PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 274-427mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) a.W. mit Sicherheitskabine Typ KS-425c; Genehmigung øe12!0054
Bemerkungen Z2	mit Sicherheitsbügel Typ LVA12998; Genehmigung øe1!0045
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0087
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	56) mit Anhängerkupplung / mit Zugpendel / mit Kugelkopf
Bemerkungen Z10	59) 2000 / 1200 / 1200
Bemerkungen Z11	67) 150 / 250 / 150
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt