



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8JA184 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140123 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 2032R |
| 05 Typ; Variante/Version | 268; GB/-, GD/- |
| 06 Vorziffer | 1LV2032R..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 20,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 23 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV88-BNJKE1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1642 |
| 28 Leistung kW | 22.4 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 107.9 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/129055-13521 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV88-BNJKE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2500 |
| 40 Länge bis | 3200 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 1348 |
| 42 Höhe von | 1960 |
| 42 Höhe bis | 2280 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 790 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1655 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 886 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 980 |
| 48 Spur Achse 2 von | 888 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 990 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 915 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1200 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 880 |
| 54 Achsgarantie h von | 900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 800 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 23x 8.50-12 4PR, 24x8.50-14 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 36x14.00-15 4PR, 14-17.5 6PR weitere Varianten im Abrollradiusbereich 283-427 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) a.W. mit Sicherheitskabine Typ KS-425c; Genehmigung øe12!0054 |
| Bemerkungen Z2 | mit Sicherheitsbügel Typ LVA12998; Genehmigung øe1!0045 |
| Bemerkungen Z4 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0087 |
| Bemerkungen Z5 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z6 | Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 56) Anhängerkupplung / Zugpendel / Kugelkopf |
| Bemerkungen Z10 | 59) 2000 / 1200 / 1200 |
| Bemerkungen Z11 | 67) 150 / 250 / 150 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z23 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |