



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA185
Typengenehmigung erteilt	20140626
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20160105
Erweiterung TG Positionen	'05/19/38/42/53/54/57/58/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	X950R
05 Typ; Variante/Version	M002; AA11, AB11, AD11
06 Vorziffer	1M0X950R.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	20
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; reversierbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwelle/HR
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-EuroA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	17.1
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	63.7
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AM141957, AM142907
34 Motorkennzeichen	3TNV76-XCJLT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2460
40 Länge bis	3702
41 Breite von	1257
41 Breite bis	1453
42 Höhe von	1474
42 Höhe bis	2105
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	383
43 Überhang hinten bis	1625
44 Abstand Achse 1-2 von	1461
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	939
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	896
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	635



52 Leergewicht bis	1065
53 Garantiegewicht von	1335
53 Garantiegewicht bis	1535
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1035
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	367
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	367
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7.00-8 4PR / 18x8.50-8 4PR / 18x8.50-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 26x10.50-12 2PR / 26x12-12 4PR / 26x12-12 2PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 223mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) ww. mit oder ohne Kabine
Bemerkungen Z3	73) nicht erforderlich; <19kW
Bemerkungen Z6	36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich