



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA192
Typengenehmigung erteilt	20141002
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	4066R
05 Typ; Variante/Version	LV04; DD34
06 Vorziffer	1LV4066R.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	32,80
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	32,80



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV86CHT-MJT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2091
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	207.0
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	1/129C33-16010
34 Motorkennzeichen	4TNV86CHT-MJT
34 Motorkennzeichen	Plakette oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3395
40 Länge bis	3700
41 Breite von	1790
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2333
42 Höhe bis	2455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	921
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1855
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1349
47 Spur Achse 1 bis	1440
48 Spur Achse 2 von	1372
48 Spur Achse 2 bis	1712
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2170
52 Leergewicht bis	2290
53 Garantiegewicht von	3450
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1700
58 ungebremst autom	1700
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 27x12LL-15 6PR, 27x10.50-15 4PR, 10.00-16.5 6PR, 8.00-16 6PR
70 Reifen Felgen	h= 22.5LL-16.1 6PR, 44x18.00-20 4PR, 16.9-24 6PR, 13.6-28 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 517-639 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: CG100 Genehmigungszeichen: S e11-3067
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37-2013/15*0509
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	18) m4 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	56) Anhängerkupplung / Zugpendel
Bemerkungen Z12	59) 5000 / 4000
Bemerkungen Z13	67) 600 / 500
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h