



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA193
Typengenehmigung erteilt	20150430
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	1580
05 Typ; Variante/Version	TC01; -/D13
06 Vorziffer	1TC1580.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	hinten, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf A2
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	13,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	28.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	115
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TCA22239
34 Motorkennzeichen	3TNV88-BDJME
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	a.W. links und redchts
40 Länge von	2453
40 Länge bis	0



41 Breite von	1444
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2155
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	512
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1098
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	977
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	990
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2136
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1228
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 26x12.00-12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 20x10.00-10 6PR
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitsbügel (ohne Prüfzeichen)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich