



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA195
Typengenehmigung erteilt	20180531
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	2036R
05 Typ; Variante/Version	E02; B2AAABCA2CA?0
06 Vorziffer	1LV2036R.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84T-BXJT4 (3JTMF)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	27.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LVA21057
34 Motorkennzeichen	3TNV84T-BXJT4
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2876
40 Länge bis	3202
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1520
42 Höhe von	2107
42 Höhe bis	2374
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	641
43 Überhang hinten bis	842
44 Abstand Achse 1-2 von	1723
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1253
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1171
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1178
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1560
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x8.50-14 6PR, 200/60R15, 185/85D12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 14-17.5 6PR, 300/70R20, 320/85D16 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 417-450 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00026 Gesamtgenehmigungsnummer
Bemerkungen Z2	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z5	36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel John Deere RG073 OECD 7/S/0 416
Bemerkungen Z6	oder Sicherheitskabine Mauser KS-475 OECD 7/S/0 422
Bemerkungen Z19	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert