



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA196
Typengenehmigung erteilt	20180530
gültig für Importdatum bis	20190131
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	1026R
05 Typ; Variante/Version	E02; A1AAAACA2AA?0
06 Vorziffer	1LV1026.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über der Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	6,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Differenzialsperre
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR, autom.Differenzialsperre
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-XCJT
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	18.5
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	65.2
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LVA17410
34 Motorkennzeichen	3TNV76-XCJT
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechte Seite oben
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2330
40 Länge bis	3094
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1943
42 Höhe bis	2288
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	393
43 Überhang hinten bis	813
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	931
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	991



53 Garantiegewicht von	1327
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	612
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	715
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1370
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 215/50D10 70A6, 215/50-10 NHS 70A6
70 Reifen Felgen	h= 305/60D12 97A6, 285/60-12 NHS 96A6
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 275 - 287 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Variante ??????????A0 Sicherheitsbügel Typ RG061 Deere & Company OECD 7/S/0 448
Bemerkungen Z2	Variante ??????????B0 Sicherheitskabine Typ KS-422/2 Mauser e12*1322/2014*2016/1788U5S*00010
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	57) Variante ??????????A0 Sicherheitsbügel Anhängelast: ungebremst 760 kg
Bemerkungen Z9	Variante ??????????B0 Sicherheitskabine Anhängelast: ungebremst 590 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt