



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8JA196 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180530 |
| gültig für Importdatum bis | 20190131 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 1026R |
| 05 Typ; Variante/Version | E02; A1AAAACA2AA?0 |
| 06 Vorziffer | 1LV1026..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen über der Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen über der Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 6,80 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 15 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR, autom. Differenzialsperre |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR, autom.Differenzialsperre |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV76-XCJT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1116 |
| 28 Leistung kW | 18.5 |
| 28 Leistung n | 3200 |
| 29 Md. max Nm | 65.2 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/LVA17410 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV76-XCJT |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; rechte Seite oben |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 2330 |
| 40 Länge bis | 3094 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1943 |
| 42 Höhe bis | 2288 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 393 |
| 43 Überhang hinten bis | 813 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 931 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 895 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 810 |
| 52 Leergewicht bis | 991 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 1327 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 612 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 715 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 1370 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 215/50D10 70A6, 215/50-10 NHS 70A6 |
| 70 Reifen Felgen | h= 305/60D12 97A6, 285/60-12 NHS 96A6 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 275 - 287 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Variante ??????????A0 Sicherheitsbügel Typ RG061 Deere & Company OECD 7/S/0 448 |
| Bemerkungen Z2 | Variante ??????????B0 Sicherheitskabine Typ KS-422/2 Mauser e12*1322/2014*2016/1788U5S*00010 |
| Bemerkungen Z4 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026 |
| Bemerkungen Z5 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z6 | Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z8 | 57) Variante ??????????A0 Sicherheitsbügel Anhängelast: ungebremst 760 kg |
| Bemerkungen Z9 | Variante ??????????B0 Sicherheitskabine Anhängelast: ungebremst 590 kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z23 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |