



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8JA198 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180704 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 3033R |
| 05 Typ; Variante/Version | E02; C2AAACCA2EA?0 |
| 06 Vorziffer | 1LV3033R..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | links, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 34,67 |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 34,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV88-BM |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1642 |
| 28 Leistung kW | 24.1 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 108.2 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/LVA19655 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV88-BM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, oben an Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2931 |
| 40 Länge bis | 3419 |
| 41 Breite von | 1340 |
| 41 Breite bis | 1740 |
| 42 Höhe von | 2160 |
| 42 Höhe bis | 2397 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 616 |
| 43 Überhang hinten bis | 833 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1727 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1113 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1343 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1025 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1457 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1470 |
| 52 Leergewicht bis | 1830 |
| 53 Garantiegewicht von | 3180 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 4000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 400 |
| 67 Stützlast autom | 400 |
| 69 Reifen Felgen | v= 27x 8.50-15 NHS 100A6 |
| 70 Reifen Felgen | h= 43x16.00-20 NHS 120A6 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 401-506 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026 |
| Bemerkungen Z2 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) E02; C2AAACCA2EAH0 / E02; C2AAACCA2EAJ0 |
| Bemerkungen Z6 | 07/36) Sicherheitsbügel RG068 OECD 7/S/0 418 / Sicherheitskabine CG129 OECD 7/S/0 456 |
| Bemerkungen Z7 | 42) 2292-2397 / 2160-2373 |
| Bemerkungen Z8 | 52) 1470-1540 / 1760-1830 |
| Bemerkungen Z9 | 58) 2190 / 2450 |
| Bemerkungen Z11 | 18) m4 mit 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z20 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026 und allfällige Emissionsdaten |



Bemerkungen Z23

auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren
transformiert
