



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA205
Typengenehmigung erteilt	20180704
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	4066M
05 Typ; Variante/Version	E02; D2AAAFCA2?AK0
06 Vorziffer	1LV4066M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	32,80
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	32,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV86CHT-M
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2091
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	207.0
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	1/129C33-16200 und 1/129C01-16410
34 Motorkennzeichen	4TNV86CHT-M
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, oben an Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3224
40 Länge bis	3652
41 Breite von	1430
41 Breite bis	2090
42 Höhe von	2456
42 Höhe bis	2628
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	744
43 Überhang hinten bis	917
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1124
47 Spur Achse 1 bis	1524
48 Spur Achse 2 von	1144
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1760



52 Leergewicht bis	1980
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2860
58 ungebremst autom	2860
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112B
70 Reifen Felgen	h= 380/70R28 127B
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 450-622 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitsbügel RG086 OECD 7/S/0 467
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	18) m4 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) D2AAAFCA2FAK0 / D2AAAFCA2GAK0
Bemerkungen Z10	53) 3500 / 4000
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h
Bemerkungen Z19	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00026 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert