



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8JA223 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200827 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 1585 |
| 05 Typ; Variante/Version | TC01; -/E22 |
| 06 Vorziffer | 1TC1585D..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | hinten, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen, neben Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; auf A2 |
| 17 Achsantrieb | A; hinten ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 13,20 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 24 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Betriebsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV88C-D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1642 |
| 28 Leistung kW | 28.8 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 105.1 |
| 29 Md. max n | 1950 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichen |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV88C-D??? |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; oben, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links und rechts |
| 40 Länge von | 2453 |
| 40 Länge bis | 3847 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von | 1444 |
| 41 Breite bis | 2139 |
| 42 Höhe von | 2121 |
| 42 Höhe bis | 2350 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 512 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1220 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 977 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1235 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2136 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1228 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 23x8.5-12 4PR, 23x10.5-12 4PR, 26x12-12 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 18x8.5-10 4PR, 6PR, 20x10 6PR |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Sicherheitskabine (ohne Prüfzeichen) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |