



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA225
Typengenehmigung erteilt	20200817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240409
Erweiterung TG Positionen	'41/52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	X948
05 Typ; Variante/Version	M001; EB24, ED24
06 Vorziffer	1M0X948.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	28,10
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; reversierbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwelle/HR
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNM72-B???
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	904
28 Leistung kW	18
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	55.4
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AM141957, AM140462
34 Motorkennzeichen	3TNM72-B???
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2140
40 Länge bis	3160
41 Breite von	1190
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	482
43 Überhang hinten bis	1335
44 Abstand Achse 1-2 von	1415
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	964
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	250
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	1280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	360
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	360
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x8.50-8 4PR / 18x8.50-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 26x12-12 2PR / 26x12-12 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 312-323mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) ww. mit oder ohne Kabine
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich