



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA404
Typengenehmigung erteilt	20120924
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	JCB
04 Typ	515-40
06 Vorziffer	JCB51540.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB COMPACT PRODUCTS LIMITED, UK-ST10 2JU STOKE ON TRENT
11 Herstellerplakette	in Kabine, links unterhalb oder seitlich vom Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDW2204/G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	35.3
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	130
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/333/P6967
34 Motorkennzeichen	KDW2204/G
34 Motorkennzeichen	links oder rechts, seitlich am Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum rechts teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230
40 Länge bis	4430
41 Breite von	1560
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1833
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	656
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1752
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1303
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1303
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3250



52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1310
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	1940
54 Achsgarantie h bis	2200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/75-15.3 119A6, 10.0/75-15.3 119A8; 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	R25 160B
Bemerkungen Z1	36) - Sicherheitskabine: ??? OECD-Nr. 4/1 ???
Bemerkungen Z2	- Notausstieg: Windschutzscheibe und Heckfenster
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Arbeitshydraulik in Kabine sichern
Bemerkungen Z20	evtl. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)