



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA101
Typengenehmigung erteilt	19960510
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B 1700 HD
05 Typ; Variante/Version	B3
06 Vorziffer	B1700HD.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	35,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad auf HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D905
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	898
28 Leistung kW	12.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	53.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS6C040 Austritt: ab
34 Motorkennzeichen	D905
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	2 (wenn Kabine)



40 Länge von	2615
40 Länge bis	2817
41 Breite von	930
41 Breite bis	1433
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2254
43 Überhang vorne von	377
43 Überhang vorne bis	579
43 Überhang hinten von	738
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	830
47 Spur Achse 1 bis	870
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	1085
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	730
52 Leergewicht bis	948



53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22x 8.50-12; 7.00x12 / 6.00-12
70 Reifen Felgen	h= 31x13.50-15; 10.00x15 / 8.0 -16
Bemerkungen Z1	07) a.W. Sicherheitsbügel NT/ROPS-R/S 090 oder Sicherheitskabine NT/ROPS-R/D 091
Bemerkungen Z3	36) vorschriftsgemässe Beleuchtung wird durch den Importeur angebracht
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Verriegelung der Einzelradbremse (nur gewerblich)