



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 8KA102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960510 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | B 2100 HD |
| 05 Typ; Variante/Version | B3 |
| 06 Vorziffer | B2100HD..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 7120 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | vorn rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | mech., Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 35,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben im Oelbad, wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D1005 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1001 |
| 28 Leistung kW | 14.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 63.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KS6C040 Austritt: ab |
| 34 Motorkennzeichen | D1005 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 (wenn Kabine) |



| | |
|--------------------------|-----------------|
| 39 Rückspiegel | 2 (wenn Kabine) |
| 40 Länge von | 2615 |
| 40 Länge bis | 2817 |
| 41 Breite von | 930 |
| 41 Breite bis | 1433 |
| 42 Höhe von | 2035 |
| 42 Höhe bis | 2254 |
| 43 Überhang vorne von | 377 |
| 43 Überhang vorne bis | 579 |
| 43 Überhang hinten von | 738 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 830 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 870 |
| 48 Spur Achse 2 von | 740 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1085 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 740 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 954 |
| 53 Garantiegewicht von | 1600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 24x8.50-12; 7.00x12 / 6.00-12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 315/75-15; 10.00x15 / 9.5 -16 / 9.5-18 |
| Bemerkungen Z1 | 07) a.W. Sicherheitsbügel NT/ROPS-R/S 090 oder Sicherheitskabine NT/ROPS-R/D 091 |
| Bemerkungen Z3 | 36) vorschriftsgemässe Beleuchtung wird durch den Importeur angebracht |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z23 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z24 | 160 - Ausrüstungsteile anbringen: Verriegelung der Einzelradbremse (nur gewerblich) |