



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA104
Typengenehmigung erteilt	20000613
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	F 1900 D
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links seitlich am Längsträger, über Hinterrad (geklebt)
12 Fahrgestellnummer	durch orig. Hersteller-Plakette hindurch auf Rahmen geschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	mechanisch (auf HR)
17 Achsantrieb	A (h= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	150



19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, sep. Hebel
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D722-FM
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	719
28 Leistung kW	13.4
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	46.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D722
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Einspritzpumpengehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1935
40 Länge bis	0



41 Breite von	960
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1215
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	700
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	385
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	720
47 Spur Achse 1 bis	740
48 Spur Achse 2 von	760
48 Spur Achse 2 bis	805
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	500
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	880
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	530
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 20x10.00-8 4PR 7.00x8
70 Reifen Felgen	h= 16x 6.50-8 4PR 5 3/8x8
Bemerkungen Z1	01) Kleinfahrzeug Art. 164/3 VTS
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung wird vom Importeur montiert; bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	Rückblickspiegel je nach An- bzw. Aufbau hinten
Bemerkungen Z6	54) Die Hinterachse (Basisfahrzeug) muss ein Mindestgewicht (ohne Fahrer) von 215 kg aufweisen, um ein
Bemerkungen Z7	unzulässiges Abheben beim Bremsen zu vermeiden.
Bemerkungen Z8	Dies wird z.B. erreicht durch ein Kontergewicht von 50 kg (ca. 500 mm hinter Achse 2)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400- minimales Adhäsionsgewicht 215 kg an HA erforderlich (Bremsen)