



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA106
Typengenehmigung erteilt	20000627
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030930
Erweiterung TG Positionen	'25
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	F 2560
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links seitlich am Längsträger, über Hinterrad (geklebt)
12 Fahrgestellnummer	durch orig. Herstellerschild hindurch auf Rahmen geschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	35,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	17
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, sep. Hebel
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	78
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2495



40 Länge bis	0
41 Breite von	1220
41 Breite bis	1290
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	415
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	925
47 Spur Achse 1 bis	955
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	965
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1500



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	620
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x13.00-12 4PR 10.50x12 h= 18x9.50-8 6PR 7.00x8
70 Reifen Felgen	v= 24x 8.50-12 4PR 7.00x12 h= 18x7.00-8 4PR 5.50x8
Bemerkungen Z1	01) nur für gewerbliche Fahrten zugelassen; keine geprüften Schutzeinrichtungen
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Sicherheitsbügel oder Kabine
Bemerkungen Z4	Beleuchtung wird vom Importeur montiert; bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	Höhe der Abblendlichter am Kabinendach technisch bedingt
Bemerkungen Z7	54) Die Hinterachse (Basisfahrzeug) muss ein Mindestgewicht (ohne Fahrer/in) von 380kg aufweisen,
Bemerkungen Z8	um ein unzulässiges Abheben beim Bremsen zu vermeiden.
Bemerkungen Z9	Dies wird erreicht durch ein Kontergewicht BUCHER 70kg und KUBOTA 35kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	400 - minimales Adhäsionsgewicht 380 kg an HA erforderlich (Bremsen)