



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8KA111 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000914 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030422 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | L 3600 |
| 05 Typ; Variante/Version | L4 |
| 06 Vorziffer | L3600D..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 7120 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3 |
| 18 iA 1 | 33,64 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V1903-EU3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1857 |
| 28 Leistung kW | 27.4 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 125 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KH-TA041 Austritt ab oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/KH-TA048 aa |
| 34 Motorkennzeichen | V1903 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer rechts, oben auf Einspritzpumpegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3210 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1415 |
| 41 Breite bis | 1705 |
| 42 Höhe von | 1500 |
| 42 Höhe bis | 2340 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 785 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1805 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1145 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1270 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1080 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1300 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1555 |
| 52 Leergewicht bis | 1680 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 6000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 212/80D15 4PR 7.00x15 8-16 4PR 5.00x16 |
| 70 Reifen Felgen | h= 355/80D20 4PR 11.00x20 13.6-24 4PR 12.00x24 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3085-3960mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen KUBOTA e2 SV1 015; a.W. zur teilweise od. ganz geschlossenen Kabine ausbaubar |
| Bemerkungen Z2 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z4 | 09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0020 |
| Bemerkungen Z5 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z6 | Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |