



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA120
Typengenehmigung erteilt	20010426
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030423
Erweiterung TG Positionen	'07/25/57/58/59/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B 2710 HST
05 Typ; Variante/Version	B4
06 Vorziffer	B2710HD.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	35,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1305-EU5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1335
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	79.6
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6C040 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	V1305
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2885
40 Länge bis	0
41 Breite von	1365
41 Breite bis	1395
42 Höhe von	2177
42 Höhe bis	2347
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	738
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1666
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	980
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	917
52 Leergewicht bis	1111
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	540
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	1440
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= A6-12 4PR 7-12 4PR 24x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 12.4-16 4PR 13.6-16 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe2! 02*760 oder Sicherheitskabine øe3! 02*50869; entsprechen der Richtlinie
Bemerkungen Z2	86/298EWG bis 2000/19EWG über Umsturzvorrichtungen an land-/forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0020
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	52) mit Sicherheitsbügel 917kg; mit Sicherheitskabine 1111kg
Bemerkungen Z10	75) a= mit Sicherheitsbügel; b= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube