



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------|
| Typengenehmigungsnummer | 8KA126 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20060929 | |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 0 | |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 | |
| 04 Marke | KUBOTA | |
| 04 Typ | STV36 | |
| 05 Typ; Variante/Version | ST3 | AGAK |
| 06 Vorziffer | STD..... | |
| 07 Karosserieform Code | 269 | |
| 07 Karosserieform | Geräteträger | |
| 10 EFKO-Code | 7120 | |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J | |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich über Vorderachse | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich über Vorderachse | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 16 Lenkung | hydrostatisch | |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar | |
| 18 Getriebe 1 | h3m | |
| 18 iA 1 | 37,00 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D1703-EU7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1647 |
| 28 Leistung kW | 24.4 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 108.3 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KH-TA530 Austritt abv |
| 34 Motorkennzeichen | D1703 |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, oben auf Einspritzpumpe |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2645 |
| 40 Länge bis | 3055 |
| 41 Breite von | 1185 |
| 41 Breite bis | 1480 |
| 42 Höhe von | 2145 |
| 42 Höhe bis | 2350 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 535 |
| 43 Überhang hinten bis | 750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1610 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1030 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1040 |
| 48 Spur Achse 2 von | 950 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1150 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1050 |
| 52 Leergewicht bis | 1260 |
| 53 Garantiegewicht von | 2030 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie v von | 650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 920 |
| 54 Achsgarantie h von | 1380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1880 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.00-12, 23x8.50-14, 24x8.50-14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.50-22, 12.4-16, 13.6-16 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel ø2!SV1 027 oder Sicherheitskabine ø2!SV1 026; entsprechen der Richtlinie |
| Bemerkungen Z2 | 86/298EWG bis 2000/19EG über Umsturzvorrichtungen an land-/forstwirtschaftlichen Zugmaschinen |
| Bemerkungen Z4 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2001/3*0213 |
| Bemerkungen Z5 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z6 | Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z8 | 52) Sicherheitsbügel = 1050-1100kg; Sicherheitskabine = 1210-1260kg |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |