



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA127	
Typengenehmigung erteilt	20060929	
gültig für Importdatum bis	20090630	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
04 Marke	KUBOTA	
04 Typ	STV40	
05 Typ; Variante/Version	ST3	AGAK
06 Vorziffer	STE.....	
07 Karosserieform Code	269	
07 Karosserieform	Geräteträger	
10 EFKO-Code	7120	
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J	
11 Herstellerplakette	links, seitlich über Vorderachse	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich über Vorderachse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch	
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar	
18 Getriebe 1	h3m	
18 iA 1	37,00	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1803-M-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1826
28 Leistung kW	27.3
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	120.7
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TA530 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	D1803
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, oben auf Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2645
40 Länge bis	3055
41 Breite von	1185
41 Breite bis	1480
42 Höhe von	2145
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	750
44 Abstand Achse 1-2 von	1610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1030
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	1260
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	1880
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-12, 23x8.50-14, 24x8.50-14
70 Reifen Felgen	h= 9.50-22, 12.4-16, 13.6-16
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ø2!SV1 027 oder Sicherheitskabine ø2!SV1 026; entsprechen der Richtlinie
Bemerkungen Z2	86/298EWG bis 2000/19EG über Umsturzvorrichtungen an land-/forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2001/3*0213
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	52) Sicherheitsbügel = 1050-1100kg; Sicherheitskabine = 1210-1260kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich