



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA132
Typengenehmigung erteilt	20070416
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B2530(?) ?
05 Typ; Variante/Version	B5
06 Vorziffer	B2530D..... / B2530HD.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	35,15
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	35,15



19 Fahrzeug Vmax mech von	22
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.1
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	70.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6A320 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2400
40 Länge bis	2946
41 Breite von	995
41 Breite bis	1495
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	2310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	335
43 Überhang hinten bis	753
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	835
47 Spur Achse 1 bis	870
48 Spur Achse 2 von	800
48 Spur Achse 2 bis	1145
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	705
52 Leergewicht bis	1000
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	v= 6-12 4PR 6-12B 4PR 6.00-12 4PR 22x8.50-12 4PR 24x8.50-12 4PR 7.00-12 6PR 23x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 8-16 4PR 9.5-16 4PR 9.5 -18 4PR 31x13.5-15 4PR 315/75D-15 4PR 10.5-18 6PR 12.0-16.5 4PR
Bemerkungen Z1	04) B2530 ? = mech. Getriebe; B2530H ? = hydrostatischer Antrieb
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel $\varnothing$ e13! 0079 oder $\varnothing$ e13! 0056 oder Sicherheitskabine $\varnothing$ e13! 0077; entsprechen der Richtlinie
Bemerkungen Z4	86/298EWG bis 2005/67EWG über Umsturzvorrichtungen an land-/forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
Bemerkungen Z6	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*2003/37-2005/67*0015
Bemerkungen Z7	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z8	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z10	18) m9= Strasse/Gelände
Bemerkungen Z12	52) mit Sicherheitsbügel 705-810kg; mit Sicherheitskabine 915-1000kg
Bemerkungen Z14	73) <18kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z16	75) a)= mit Sicherheitsbügel; b)= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z22**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

---

**Bemerkungen Z23**

118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

---