



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA135
Typengenehmigung erteilt	20071126
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20081212
Erweiterung TG Positionen	'52/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	F2880
05 Typ; Variante/Version	F2880-EC
06 Vorziffer	F2880EC.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger hinter Treibstofftank
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	35,15



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; arretierbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	60.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K3611-5811 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Schild auf Ventildeckel undlinks, seitl. am Motorblock oberhalb Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2500
40 Länge bis	3540
41 Breite von	1367
41 Breite bis	2175
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	2255
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	470
43 Überhang hinten bis	819
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1062
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1056
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	630



52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	1130
54 Achsgarantie h von	530
54 Achsgarantie h bis	650
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x12.00-12 4PR; 24x13.00-12 4PR; 320/45-12TL 93A8
70 Reifen Felgen	h= 18x 9.50-8 6PR
Bemerkungen Z1	07) a.W. mit Wetterschutzkabine
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung wird vom Importeur montiert; bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	Anbringungshöhe der Abblendlichter am Kabinendach technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube und Hydrostat-Auslenkanschlag
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich