



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA138
Typengenehmigung erteilt	20080314
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	RTV 900
05 Typ; Variante/Version	RTV900; -/Rops, -/Cabin
06 Vorziffer	RTV900EU.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen hinter Ueberrollrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	6,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D902-EU4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	898
28 Leistung kW	15.4
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	54
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K756183115 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D902
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links



40 Länge von	3030
40 Länge bis	3035
41 Breite von	1510
41 Breite bis	1590
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	2125
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	630
44 Abstand Achse 1-2 von	1965
44 Abstand Achse 1-2 bis	1980
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1180
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	1210
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1075
52 Leergewicht bis	1191



53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	656
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	600
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v+h= 25x10.00-12 4/6PR; 12x8.5 / 25x12.00-12 4PR; 12x10.5
70 Reifen Felgen	h= 25x11.00-12 4/6PR; 12x8.5
Bemerkungen Z1	07) a.W. Sicherheitsbügel e13*0080 oder Sicherheitskabine e12*0022
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2001/3*0232
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z5	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	18) 2-Stufen Getriebe "L" + "M"; 3. Stufe "H" 40 km/h= mech. gesperrt
Bemerkungen Z9	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z10	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z11	- original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z13	66) gebremst und ungebremst 2220 kg, mit Auflaufbremse 2220 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich