



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8KA139   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080317   |
| gültig für Importdatum bis | 20090630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                                 |
| 04 Marke                   | KUBOTA   |
| 04 Typ                     | RTV 900  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RTV900; -/Rops, -/Cabin                          |
| 06 Vorziffer               | RTV900EU.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 7120   |
| 10 Hersteller              | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J                     |
| 11 Herstellerplakette      | links, seitlich am Rahmen hinter Ueberrollrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | R; v= ausschaltbar                               |
| 18 Getriebe 1              | h2m  |
| 18 iA 1                    | 6,17   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 16                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Antriebswellen der VR+HR            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Antriebswellen der HR               |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA                              |
| 25 Motor Typ               | D902-EU4                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 898                                 |
| 28 Leistung kW             | 15.4                                |
| 28 Leistung n              | 3200                                |
| 29 Md. max Nm              | 54.0                                |
| 29 Md. max n               | 2400                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/K756183115 Austritt aau           |
| 34 Motorkennzeichen        | D902                                |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 39 Rückspiegel           | links |
| 40 Länge von             | 3030  |
| 40 Länge bis             | 3400  |
| 41 Breite von            | 1520  |
| 41 Breite bis            | 1600  |
| 42 Höhe von              | 2125  |
| 42 Höhe bis              | 2130  |
| 43 Überhang vorne von    | 0     |
| 43 Überhang vorne bis    | 0     |
| 43 Überhang hinten von   | 620   |
| 43 Überhang hinten bis   | 630   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1965  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1980  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1150  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1265  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1180  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1265  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 1075  |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 1180  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1620  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 500   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 656   |
| 54 Achsgarantie h von         | 1120  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 600   |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 600   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 600   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= Raupen-Kit bestehend aus:   |
| 70 Reifen Felgen                    | Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen,<br>Raupenbreite v= 292mm, h= 343mm |
| Bemerkungen Z1                      | 01) Variante als Motorkarren siehe TG 8KA1 38  |
| Bemerkungen Z2                      | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug   |
| Bemerkungen Z4                      | 07) a.W. Sicherheitsbügel e13*0080 oder Sicherheitskabine e12*0022                                     |
| Bemerkungen Z6                      | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigungsnummer<br>e1*74/150-2001/3*0232                             |
| Bemerkungen Z7                      | Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.   |
| Bemerkungen Z8                      | Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert  |
| Bemerkungen Z10                     | 13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:  |
| Bemerkungen Z11                     | - 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 26 Laufachsen, 4 Antriebsachsen                                    |
| Bemerkungen Z12                     | Typ: 6225-08-0910                      52 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Raupen                         |
| Bemerkungen Z13                     | 15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,8; in i.A. nicht berücksichtigt   |
| Bemerkungen Z14                     | 18) 2-Stufen Getriebe "L" + "M"; Stufe "H" 40 km/h= mech. gesperrt                                     |
| Bemerkungen Z16                     | 36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                              |
| Bemerkungen Z17                     | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD                                   |
| Bemerkungen Z18                     | - original Frontschutzbügel wird nicht montiert  |
| Bemerkungen Z20                     | 66) gebremst und ungebremst 2220 kg, mit Auflaufbremse 2220 kg   |



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

**Bemerkungen Z24**

125 - Sonderbewilligung erforderlich