



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA146
Typengenehmigung erteilt	20091120
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	RTV 900
05 Typ; Variante/Version	RTV900; Rops, Cabin
06 Vorziffer	RTV900EU.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen hinter Ueberrollrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	R; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	6,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D902-EU4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	898
28 Leistung kW	15.4
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	54.7
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K7571-83111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D902
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3030
40 Länge bis	3400
41 Breite von	1550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2125
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	630
44 Abstand Achse 1-2 von	1965
44 Abstand Achse 1-2 bis	1980
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1265
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	1265
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1075



52 Leergewicht bis	1180
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	656
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite v= 292mm, h= 343mm
Bemerkungen Z1	01) Variante als Motorkarren siehe TG 8KA1 45
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	07) a.W. Sicherheitsbügel e13*0080 oder Sicherheitskabine e12*0022
Bemerkungen Z5	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0232
Bemerkungen Z6	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z7	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z9	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z10	- 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 26 Laufachsen, 4 Antriebsachsen
Bemerkungen Z11	Typ: 6225-08-0910                      52 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z12	15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,8; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z13	18) 2-Stufen Getriebe "L" + "M"; Stufe "H" 40 km/h= mech. gesperrt
Bemerkungen Z15	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z16	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z17	- original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z19	73) Motor mit einer Leistung < 19 kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich