



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA166
Typengenehmigung erteilt	20150821
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	STW37
05 Typ; Variante/Version	L9; STW37-C, STW37-R
06 Vorziffer	STW37D.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	37,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1803-M-EU7
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1826
28 Leistung kW	26.9
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	113.9
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TA630
34 Motorkennzeichen	D1803
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, oben auf Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2940
40 Länge bis	0
41 Breite von	1185
41 Breite bis	1420
42 Höhe von	2145
42 Höhe bis	2360
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1120
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1090
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1105
52 Leergewicht bis	1360
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	1920
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-12 / 23x10.50-12 / 23x8.50-14 / 24x8.50-14 / 25x8.50-14
70 Reifen Felgen	h= 13.6-16 / 12.5/80-18 / 340/80R18 / 300/70R20 / 9.50-22
Bemerkungen Z1	05/07) ww. STW37-C = Sicherheitskabine: Typ TSQ-40E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2010/22*0129
Bemerkungen Z2	ww. STW37-R = Sicherheitsbügel : Typ SFL-40E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2010/22*0128
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*2003/37*0343
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	19) Vmax.-Reduktion durch Importeur; Länge vom Betätigungsgestänge des Hydrostaten; Plombe erforderlich
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsorte: 1 an Volllastanschlagschraube, 1 an mech. Betätigung vom Hydrostat
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich