



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA191
Typengenehmigung erteilt	20191226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B2231
05 Typ; Variante/Version	B11; B2231H-C, B2231H-F, B2231D-F
06 Vorziffer	KBTBB.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	35,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3m



18 iA 2	35,15	
18 Zuordnung 2	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	22	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	24	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;	
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	KUBOTA	
25 Motor Typ	D1105-EF06	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1123	
28 Leistung kW	15.7	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	70.2	
29 Md. max n	1700	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6C400	
34 Motorkennzeichen	D1105	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2526
40 Länge bis	3136
41 Breite von	1022
41 Breite bis	1404
42 Höhe von	2054
42 Höhe bis	2373
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	649
43 Überhang hinten bis	747
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	1560
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	764
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	1142



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	830
52 Leergewicht bis	1160
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	v= 5-12 / 6-12 / 6.00-12 / 22x8.50-12 / 24x8.50-12 / 240/60R12 / 23x10.50-12 / 7.00-12 / 27x8.50-15
70 Reifen Felgen	h= 8-16 / 9.5-16 / 9.5 -18 / 31x13.5-15 / 315/75D-15 / 280/70R18 / 280/70R16 / 300/70R20 / 300/70R20
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 395-475 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05/07) B2231?-C= Sicherheitskabine Typ SCB-231E (e13) 00098
Bemerkungen Z2	B2231?-F= Sicherheitsbügel hinten Typ SFB-F226E (e13) 00100
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013-2018/830*00078
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstw. Zugmaschine (T2a) zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	52) mit Sicherheitskabine 1090-1160 kg
Bemerkungen Z9	mit Sicherheitsbügel hinten 830- 925 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

