



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA307
Typengenehmigung erteilt	20060125
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Mule 3010
05 Typ; Variante/Version	KAF620-??, AF620-??, JK1AF620-??
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Rahmenfront oder im Fussraum, hinten Mitte am Rahmen unter Sitz
15 Federung	v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	R; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	5,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	26
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Raupen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	FD620D
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	617
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	47.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NM25602 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	FD620D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorgehäuse(erhaben eingegossen) unter Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3025
40 Länge bis	3195
41 Breite von	1578
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2005
42 Höhe bis	2035
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	470
43 Überhang hinten von	560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1285
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	574
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	460
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	545
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	545
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 292mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Motorkarren (kein Ausnahmefahrzeug) siehe TG 8KA3 05
Bemerkungen Z3	Für die landw. Zulassung mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine
Bemerkungen Z4	MAUSER WX-136 (geprüft nach Richtlinie 79/622/EWG) erhältlich.
Bemerkungen Z6	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z8	06) ww. KAF620..... / AF620..... / JK1AF620.....
Bemerkungen Z10	14) 4 TATOU Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z11	Typ: 6025-04-3010 24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z13	18) zus. Strasse-/Geländegruppe. Untersetzung Raupen-Kit= 2,0; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z15	19) 20 km/h mit Variomat-Feder Typ: 39129-1016, schwarz, Länge 55mm oder
Bemerkungen Z16	26 km/h 39129-1011, verzinkt, Länge 55mm
Bemerkungen Z18	36) a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Deckel von Variomatenregler
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 bzw. 30km/h erforderlich

