



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA309
Typengenehmigung erteilt	20070430
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Mule 3010 D Trans
05 Typ; Variante/Version	KAF950
06 Vorziffer	JK1AF950.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	am Rahmen unter Sitz, vorne Mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	5,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	AF950AE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	953
28 Leistung kW	17.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	52.0
29 Md. max n	2800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28151 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	950D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben auf Motoblock, bei Motornummer (in Fahrtrichtung)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	1950
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	415
43 Überhang hinten von	560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2165
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1160
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	755
52 Leergewicht bis	910



53 Garantiegewicht von	1405
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	409
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	996
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	545
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	545
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23x11.00-10 4PR; 10x8.50
70 Reifen Felgen	20x10.00-10 4PR; 10x8.50
Bemerkungen Z1	18) mit Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h: mit Variator-Distanzhülse Typ: 39x28x11mm, Länge 11mm
Bemerkungen Z5	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- seitliche Oeffnungen am original Frontschutzbügel werden geschlossen oder
Bemerkungen Z8	original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z10	37) zweite Sitzreihe muss entfernt werden
Bemerkungen Z12	73) Motor mit einer Leistung =< 18 kW = keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich