



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA602
Typengenehmigung erteilt	20131022
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KAERCHER-BELOS
04 Typ	MIC 84
05 Typ; Variante/Version	MIC 84      30 km/h
06 Vorziffer	YSE442.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6454
10 Hersteller	KAERCHER BELOS AB, SE-57342 Tranas
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, neben Bedienungskonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsholmen, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; 1 Axialkolbenmotor je Rad
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; zusätzlich
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommeln auf VR,
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommeln, auf VR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3600-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3620
28 Leistung kW	62.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	292.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/535
34 Motorkennzeichen	V3600-T-EU2
34 Motorkennzeichen	Label am Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3221
40 Länge bis	0
41 Breite von	1600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1198
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1174
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2562
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	33x15.50-15 8PR; 13.LBx15 ET -17
70 Reifen Felgen	12-16.5 10PR; 9.75x16.5 ET -20
Bemerkungen Z1	02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: mech., Rückzugspindel
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z13	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen