



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA706
Typengenehmigung erteilt	20250730
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	MIC 35
05 Typ; Variante/Version	PL-C; V3HCD2Z1B/-
06 Vorziffer	WH0PLC.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	KAERCHER Municipal GmbH, D-72768 REUTLINGEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1.00
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb auf VR+HR und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	Federspeicher auf HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88C-K
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	25.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	105.1
29 Md. max n	1820
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	3TNV88C-K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2987
40 Länge bis	3108
41 Breite von	1070
41 Breite bis	1170
42 Höhe von	1941
42 Höhe bis	2164
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	560
43 Überhang hinten bis	654
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	907
47 Spur Achse 1 bis	911
48 Spur Achse 2 von	907
48 Spur Achse 2 bis	911
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	2500
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23x10.5-12 94A4; 8.50x12 ET26
70 Reifen Felgen	165/75R14C 97R; 5.00x14 ET28
71 Reifen Felgen	175/65R14C 90T; 5.00x14 ET28
Bemerkungen Z1	02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00548 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	ohne Gültigkeit. Grund: Traktor (T2a) zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z6	36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen