



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA802
Typengenehmigung erteilt	20240326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	KT316
05 Typ; Variante/Version	418; 41834ABB004AR0?ZZZZZ/AZZZZZ
06 Vorziffer	WNK41834.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	12,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheibe am
20 Betriebsbremse Z2	Differentialeingang VA/HA, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe am Differentialeingang VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2.9ENREv5F2 (C5VT77E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD2.9L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4175
40 Länge bis	4640
41 Breite von	2090
41 Breite bis	2105
42 Höhe von	2160
42 Höhe bis	2365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	475
43 Überhang hinten bis	785
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	1770
48 Spur Achse 2 von	1690
48 Spur Achse 2 bis	1770
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	6000



53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	11250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	2000
69 Reifen Felgen	340/80-20, 12.5-20
70 Reifen Felgen	400/70R24, 405/70R24
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 41834ABB004AR00ZZZZZ/- / 41834ABB004AR02ZZZZZ/-
Bemerkungen Z3	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z5	07/36) Sicherheitskabine Typ 418-3XA/-3XC OECD 4/2 195/1
Bemerkungen Z7	09) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00511 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z8	ohne Gültigkeit; Grund: Traktor (T1a) zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z10	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z12	30) 1/00677576 und 1/00677577 und 1/ww. 00677928, 04607716 (nicht sichtbar)
Bemerkungen Z14	36) Notausstieg: Seitenscheibe rechts, aufklappbare Heckscheibe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00511 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert