



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA203
Typengenehmigung erteilt	19960509
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H 30 D-02
05 Typ; Variante/Version	H30D-02
06 Vorziffer	351.....30
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, über Vorderkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch;auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	11,56
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,abstufbar,Lammellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse auf Antriebswellen bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	903.27 (CP)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	34.8
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	178
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6521
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6902
34 Motorkennzeichen	CP (Plakette)
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer,rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3825
40 Länge bis	0
41 Breite von	1210
41 Breite bis	1607
42 Höhe von	2560
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1630
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1785
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1053
47 Spur Achse 1 bis	1185
48 Spur Achse 2 von	932
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3290
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3290
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 ZW; 5.00x12 / 27x10-12; 8.00x12 / 28x9-15; 7.00x15
70 Reifen Felgen	h= 6.5-10; 6.50x10 / 23x9-10; 6.50x10
71 Reifen Felgen	alle Räder Luftbereifung oder Super-Elastic
Bemerkungen Z1	21) Lösevorrichtung= mit mitgeführter Fettpresse
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z4	12m-Sichtkreis auch mit Triplex-Hubgerüst eingehalten
Bemerkungen Z6	52) mit geschlossener Kabine, Tele-Hubgerüst Typ 163 und Standardgabel Länge 1100 mm
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	137- Markierung: an Schutzvorrichtung gem. Code 138
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorrichtung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt, feste müssen entfernt oder mit markierter
Bemerkungen Z22	Schutzvorrichtung versehen sein