



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA207
Typengenehmigung erteilt	19980421
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19990304
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H 18 D
05 Typ; Variante/Version	H18D
06 Vorziffer	350.....18 / H2X350.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Fahrzeugfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	10,71



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher,abstufbar,Lamellen im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad,auf Antriebswellen VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ADG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	27
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	122
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6281 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	ADG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte Motorblock + Plakette, rechts an Zahnriemenabdeckung
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3460
40 Länge bis	0
41 Breite von	1080
41 Breite bis	1180
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1580
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	945
48 Spur Achse 2 von	875
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4260
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7-8 125 A4 4.33x8 Stahl 200/50-10 130 A4 6.50x10 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 18x7-8 125 A4 4.33x8 Stahl
71 Reifen Felgen	wahlweise Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit 2-türiger, teilweiser oder Ganz geschlossener Kabine.
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z3	12m-Sichtkreis mit Standard-Hubgerüst Typ 160, Duplex-Hubgerüst Typ 161 und
Bemerkungen Z4	Triplex-Hubgerüst Typ 162 eingehalten
Bemerkungen Z6	52) Total 3020 kg / v 1320 kg / h 1700 kg mit Duplex-Hubgerüst Typ 161, Gabellänge 1200 mm und Fahrerschutzdach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
Bemerkungen Z22	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein