



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA208
Typengenehmigung erteilt	19980617
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	P 60 Z
05 Typ; Variante/Version	5409
06 Vorziffer	036.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5123
10 Hersteller	LANSING LINDE LTD, GB-RG21/2XJ BASINGSTOKE/HAMPSHIRE
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Traverse hinter Batterien
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	STILL
25 Motor Typ	GF146-14/5,6
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	3.2
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	24V/3,2kW2050/min
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1020
41 Breite bis	0



42 Höhe von	1910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	240
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1080
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	4.00-8, 4.00-8 Solid; 3.00x8
Bemerkungen Z1	07/36) auf Wunsch lieferbar mit Sicherheitsrahmen, ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine;
Bemerkungen Z2	Karosserieform und Ausrüstung, bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	Frontscheibe muss aus geprüftem Sicherheitsglas bestehen und gekennzeichnet sein
Bemerkungen Z5	52) mit Sicherheitsrahmen, Frontscheibe und Bleibatteriesatz 460 kg
Bemerkungen Z7	75) nicht messbar