



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8LA402 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980702 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030318 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/35/73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Unitrac 55 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | Unitrac 55; Unitrac 55 L |
| 06 Vorziffer | 9255..... / VBLA3SU00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Rahmen hinter Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | keine; a.W. v+h= hydraulisch (h=sperrbar) |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf VR |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 11,70 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1962/2250 (903.27) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2700 |
| 28 Leistung kW | 41.4 |
| 28 Leistung n | 2250 |
| 29 Md. max Nm | 191 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/167218201000 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | CP |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer Plakette, links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Hitzeschutzmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'a.W. 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4200 |
| 40 Länge bis | 6000 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2230 |
| 42 Höhe bis | 2850 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1605 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1910 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1910 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3 12PR, 9.00x15.3; 425/55R17 MPT"E" 2440kg, 13.00x17 |
| 70 Reifen Felgen | 15.5/55R18 14PR, 11.00x18 ; 10.5-18 10PR, 9.00x18; 15.0/55-17 10PR, 13.00x17 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2550-2670mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 04) Unitrac 55 = Achsabstand 2600mm; Unitrag 55 L = Achsabstand 3100mm |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0251; a.W. ohne Türen erhältlich |
| Bemerkungen Z5 | 16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung (Hundegang), |
| Bemerkungen Z6 | für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar |
| Bemerkungen Z8 | 18) Strassen-/Gelände- und Vorschaltgruppe oder Splitgruppe a.W. mit Kriechgang |
| Bemerkungen Z10 | 52) min. Adhäsionsgewicht auf HA 900kg (Bremsverhalten) |
| Bemerkungen Z12 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung (Hundegang) über Sicherheitsschalter |