



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8LA404 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031204 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Unitrac 78 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | A3 |
| 06 Vorziffer | VBLA3TU00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinter Kabine am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinter Kabine am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. hydraulisch, h= blockierbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 11,70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, am Verteilergetriebe |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 2232/2200 (1103C-33T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3300 |
| 28 Leistung kW | 55 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 291 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.47.190.01.0.00 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | 2232/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitl. am Motorblock, hinter Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/auf Wunsch |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1980 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1620 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2100 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.0/55R17 Impl. 425/55R17 134G 265/70R19.5 136/134M |
| 70 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3 12PR. 15.5/55R18 134E 285/70R19.5 144/173M |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2550-2670mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) Unitrac 78 = Achsabstand 2600mm; Unitrag 78 L = Achsabstand 3100mm |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsrahmen øe12!006; kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine |
| Bemerkungen Z4 | ausgebaut werden. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z6 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e12*74/150-2000/25*0010: Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel- |
| Bemerkungen Z7 | lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z9 | 16) ww. Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z11 | 18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang |
| Bemerkungen Z13 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z15 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung über Sicherheitsschalter |